

САМОХОДНАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СЕЯЛКА

P.O.S. 4 / P.O.S. 6



Характеристики двигателя :

- Дизель, 4 цилиндра.
- Мощность - 23,2 кВт или 28,8 кВт.
- Жидкостное охлаждение .
- Топливный бак 30 литров.

Гидростатическая передача :

- Аксиально поршневой насос, 2 орбитальных колесных гидромотора.
- Рабочая Скорость от 0 до 25 км/ч.
- Гидравлический бак с радиатором.
- Индикатор контроля скорости (опция).

Электрооборудование :

- Стартер, генератор -12 вольт.
- Контроллер освещения при движении (опция).
- Освещение по кругу.

Шины :

- Задние – 7.5 x 20 или 300 /70 R20 (опция).
- Передние – 7.00 x 12 или 110 / 65 R20 (опция).

Посевное оборудование :

- Минимальное междурядное расстояние -25 см. (18 см. с элементом PN EE).
- Регулируемое расстояние между семенами в ряду от 1 до 80 см.
- Определяемый номер посевного элемента.
- Масса высевающего элемента от 40 до 100 кг. (в зависимости от оборудования).
- Гидравлический привод турбины с электроуправлением.
- Коробка передач – 20 ступеней.
- Контроллер посева (опция).

Дополнительное оборудование:

- Двойные турбины.
- Диффузор на выходе турбины.
- Микрогранулятор исектецидов.
- Кабельное управление посевом.
- Дисковый маркер.
- Задний подъемник.
- Защитный тент.
- Компрессор.

Габариты и вес :

- Длина без оборудования – 4.20 м.
- Ширина без оборудования – 2.5 м.
- Максимальная высота (с тентом) – 3.00 м.
- Минимальная высота (без тента) – 1.55 м.
- Клиренс – 0.35 см.
- Колесная база – 2.75 м.
- Вес стандартной конфигурации (без оборудования) – 2200 кг.
- Нагрузка на переднюю ось – 750 кг.
- Нагрузка на заднюю ось – 1450 кг.
- Колея – 1.5 – 1.6 м. (передняя и задняя ось).

